

regula

DATENBLATT

Material : **regula** wasserfreie Reinigungslösungen für den Uhrmachermeister 18.10.05

Typ : R0000025922x **regula RS** Reinigungslösung
R0000025925x **regula S** Spüllösung
R0000025927x **regula SM** Spüllösung für Quarzuhren
R0000025751x **regula HST** Spül und Haftlösung
R0000025811x **regula LUBE** Trockenschmierung
R0000025926x **regula SPV** Unruh-Spüllösung

Anwendung :

Das Reinigungssystem **regula** ist für hochwertige feinmechanische Teile gedacht. Uhren aller Art und Form werden seit Jahrzehnten mit **regula** erfolgreich und schonend von Fetten, Ölen, Verharzungen und Kupferoxiden befreit.

Meisteruhrmacher verwenden regula .

Verarbeitung :

Reinigen: **regula RS** am besten in einem Vibrationsreinigungsgerät oder einem Ultraschallgerät ohne Heizung einsetzen. Die auf Verträglichkeit geprüften Teile je nach verwendeter Technik bis zu 8 Min. im Bad lassen.

Spülen /

Epilaminisieren: Kleinuhren- und Handchronometerwerke kurz abschleudern oder ablüften und danach in **regula S**,

SM oder **HST** mindestens 5 Min. spülen. Die Teile herausnehmen und ablüften lassen.

Regula S, SM und **HST** verdunsten ohne Kondenswasserbildung, hinterlassen keine störenden Rückstände und schützen vor Oxidneubildung. Die gereinigten Teile sind vollendet sauber – Metallteile blitzblank. Die Spülflüssigkeit erneuern, wenn sie sich färbt oder trüb wird. Am besten mehrere Spülgefäße verwenden um ein Verschleppen zu verhindern.

regula RS kann gefiltert mehrfach verwendet werden.

Trockenschmierung: Nach dem Reinigen in **regula RS** in **regula HST** mindestens 5 Min. spülen. Nach dem Herausnehmen kurz abschleudern oder ablüften lassen. Danach mindestens 4 Min. in **regula LUBE** vibrieren. Teile kurz ablüften lassen und dann mit Warmluft (30°C/15 Min.) trocknen - dadurch behalten Metallteile ihren Glanz und sind gleichmäßig trocken gleitfähig. Teile die starken Reibungskräften ausgesetzt sind, wie die Zeigerlager, sollten zusätzlich geschmiert werden

(zB.: **KIROLUB FURNITUR**).

Unruhen sollten entweder nicht trockengeschmiert werden oder nach der Trockenschmierung ausgebaut und in **regula SPV** gespült werden.

Lagerung

: gut verschlossen halten! vor Frost schützen! **regula RS** vor Licht schützen!

Mindesthaltbarkeit: 12 Monate

Ökologie

: Unser Produkte kommen nur in die Hände von Fachleuten, die sich ihrer Verantwortung für die Umwelt bewußt sein sollten. **regula** –Produkte sind frei von FCKW und besonders giftigen Inhaltsstoffen (GefStoffV T).

regula ist das Warenzeichen der fkt-chemie (Farben-Kiroff-Technik)

KIROLUB ist das Warenzeichen der fkt-chemie

Copyright auch auszugsweise: Farben-Kiroff-Technik

